

LUKO per EQUITONE [natura] e EQUITONE [natura-pro]

Trattamento di finitura dei bordi dopo taglio

- LUKO barattolo da 0,5 l vernice
- Consumo = 0,1 L / 100 ml di taglio
(Durata: 6 mesi dopo il momento dell'apertura)
- Applicare con un panno in microfibra speciale (5 x 8 cm)
- Agitare bene prima dell'uso e agitare regolarmente durante l'utilizzo (possono verificarsi dei fenomeni di deposito della parte più solida del prodotto)
- Immergere l'applicatore nell'impregnante.
- L'agente impregnante LUKO non va diluito.
- Pulire l'applicatore sulla superficie del secchio di vernice per evitare gocciolamenti
- La temperatura per l'applicazione è tra 5 ° e 25 ° C.
- Il trattamento deve essere fatto foglio per foglio e NON su un pacco intero.
- Durante l'applicazione l'applicatore deve essere tenuto leggermente inclinato per impedire che il liquido in vada sul lato a vista.
- Il surplus di LUKO deve essere immediatamente rimosso con un panno per evitare di sporcare il lato visibile.
- Non riutilizzare il LUKO lasciato aperto e non rimetterlo di nuovo nel vaso per utilizzarlo in seguito.
- L'impregnazione completa taglio impedisce l'assorbimento di umidità lungo i bordi e la comparsa di macchie scure sui bordi a vista
- L'agente impregnante LUKO deve coprire completamente i tagli
- L'applicatore in microfibra può essere riutilizzato più volte dopo approfondita pulizia



CREATON ITALIA S.R.L.

Via B. Maderna, 7 - 30174 Mestre (VE)

Tel. +39.041.309.72.12 - Fax +39.041.309.86.19

E-mail: info@creatonitalia.it

www.equitone.com - www.creatonitalia.it