

**Listello in legno**

<b>Dimensioni</b>	<table border="1"><thead><tr><th>Base</th><th>Altezza</th><th>Lunghezza</th></tr></thead><tbody><tr><td>48</td><td>48</td><td>4000</td></tr><tr><td>98</td><td>48</td><td>4000</td></tr></tbody></table>	Base	Altezza	Lunghezza	48	48	4000	98	48	4000
	Base	Altezza	Lunghezza							
	48	48	4000							
	98	48	4000							
Misure reali ed espresse in mm										
<b>Descrizione</b>	Listello in legno massiccio									
<b>Essicazione</b>	< 22 % alla partenza									
<b>Legni impiegati</b>	WPCA    Abete Bianco o Abete Rosso									
<b>Trattamento</b>	Essicazione									
<b>Classificazione</b>	C24									
<b>Resistenza al fuoco</b>	D-s2,d0									
<b>Normative di riferimento</b>	EN 14081-1:2005 + A1:2011 DIN 4074-1 EN 350-2									
<b>Informazioni</b>	Ulteriori dettagli su certificato Ce e Dop									

# Dichiarazione di prestazione

DOP/ Fa Schößwendter-Holz 09

1. Codice d'identificazione unico del prodotto-tipo: **Legno strutturale selezionato per resistenza per impieghi strutturali con sezione rettangolare ai sensi di EN 14081-1:2005+**
2. Usi previsti del prodotto: **Edifici e ponti**
3. Produttore: **Schößwendter Holz GmbH, Uttenhofen 10, A-5760 Saalfelden**
4. Mandatario: **Nessun mandatario**
5. Sistema di valutazione e verifica della dichiarazione di prestazione: **System 2+**
6. Norma armonizzata: **EN 14081:2005+A1:2011**

Organismo notificato: **1359-CPD-0520**

7. Prestazione dichiarata:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
<b>Modulo di elasticità (valore medio)</b>	C16, C24 e C30 ai sensi di EN 338 selezionato in base a ÖNORM DIN 4074-1: 2012, Tab. 2 e assegnato alla classe di resistenza in base a EN 1912	EN 14081-1: 2005+A1
<b>Resistenza alla flessione</b>		
<b>Resistenza alla compressione</b>		
<b>Resistenze alla trazione</b>		
<b>Resistenza al taglio</b>	Le relative misure del prodotto sono elencate nei documenti accompagnamento.	
<b>Durabilità naturale</b>	Ai sensi di EN 350-2	
<b>Infiammabilità</b>	D-s2, d0 ai sensi di EN 14081-1:2005+A1, allegato C	
<b>Trattamenti protettivi contro attacchi biologici</b>	NPD	

La prestazione del prodotto conferma alle dichiarazioni dichiarate. Il responsabile per la dichiarazione di prestazione in conformità con il regolamento (UE) n. 305/2011 è esclusivamente il produttore.

Firmato per conto del produttore:

Schößwendter Josef

.....  
(nome e funzione)

Saalfelden, 02.05.2017

.....  
(luogo e data)

**schößwendter**  
**Holz**

Schößwendter Holz GesmbH  
Uttenhofen 10 · A-5760 Saalfelden  
T +43(0)65 82/733 85-0 · F 751 12

.....  
(firma)



**schößwendter**  
**Holz**

Schößwendter Holz GesmbH · Uttenhofen 10 · A-5760 Saalfelden  
Telefon: +43(0)6582/73385-0 · Telefax: +43(0)6582/75112  
office@schoesswendter-holz.at · www.schoesswendter-holz.at

**02**

**1359-CPD-0520**

**EN 14081-1:2005 + A1:2011**  
**Bauholz für tragende Zwecke**

<b>Festigkeitsklasse</b>	<b>C 24 (trocken sortiert)</b>
<b>Holzart</b>	<b>WPCA</b>
<b>Sortiernorm</b>	<b>ÖN DIN 4074-1</b>
<b>Sortierklasse</b>	<b>S10</b>
<b>Brandverhalten</b>	<b>D-s2, d0</b>
<b>Dauerhaftigkeitsklasse</b>	<b>5</b>