

## LUKO per EQUITONE [natura] e EQUITONE [natura-pro]

### Trattamento di finitura dei bordi dopo taglio

- LUKO barattolo da 0,5 l vernice
- Consumo = 0,1 L / 100 ml di taglio  
(Durata: 6 mesi dopo il momento dell'apertura)
- Applicare con un panno in microfibra speciale (5 x 8 cm)
- Agitare bene prima dell'uso e agitare regolarmente durante l'utilizzo (possono verificarsi dei fenomeni di deposito della parte più solida del prodotto)
- Immergere l'applicatore nell'impregnante.
- L'agente impregnante LUKO non va diluito.
- Pulire l'applicatore sulla superficie del secchio di vernice per evitare gocciolamenti
- La temperatura per l'applicazione è tra 5 ° e 25 ° C.
- Il trattamento deve essere fatto foglio per foglio e NON su un pacco intero.
- Durante l'applicazione l'applicatore deve essere tenuto leggermente inclinato per impedire che il liquido in vada sul lato a vista.
- Il surplus di LUKO deve essere immediatamente rimosso con un panno per evitare di sporcare il lato visibile.
- Non riutilizzare il LUKO lasciato aperto e non rimetterlo di nuovo nel vaso per utilizzarlo in seguito.
- L'impregnazione completa taglio impedisce l'assorbimento di umidità lungo i bordi e la comparsa di macchie scure sui bordi a vista
- L'agente impregnante LUKO deve coprire completamente i tagli
- L'applicatore in microfibra può essere riutilizzato più volte dopo approfondita pulizia



**Etex Italia S.R.L.**  
Via Nona Strada 23/Q - 35129 Padova (PD)  
Tel.+39.049.099.03.15  
E-mail: [etexitalia@etexgroup.com](mailto:etexitalia@etexgroup.com)  
[www.equitone.com](http://www.equitone.com) - [www.etexitalia.it](http://www.etexitalia.it)