

1. Introduzione

Il rivestimento superficiale indurito agli UV di EQUITONE [pictura] e EQUITONE [natura] PRO offre una protezione contro i comuni colori spray utilizzati dai writer. La superficie è liscia e quindi pulibile.

Il rivestimento superficiale di EQUITONE [pictura] e EQUITONE [natura] PRO soddisfa i requisiti del test di classificazione e del ciclo di prova 2 "Anti-graffiti e.V. for surface protection Anti-graffiti systems" (rapporto di prova ILF 4-013 / 2006 dell'Istituto per le vernici e gli inchiostri e.V.).

Si noti che non devono essere utilizzati detersivi con solventi altamente volatili, in quanto ciò danneggia il rivestimento superficiale.

Per ottenere i migliori risultati si consiglia vivamente di rimuovere il prima possibile i graffiti dai pannelli per garantire una facile rimozione e una pulizia senza residui.

Di seguito è riportata una selezione di prodotti adatti per la rimozione dei graffiti. Le istruzioni per l'uso del produttore devono essere rigorosamente seguite. Queste includono tutte le raccomandazioni per la salute e la sicurezza.

Costec Technologies Cleaner-flüssig and Costec Technologies Cleaner-gel

*Costec Technologies GmbH,
Elbuferstraße 227a, 21436 Marschacht,
Tel. 0049 4176-94 47 78,
Fax 0049 4176-91 26 59. www.costec.eu, info@costec.eu*

P3 Scribex 400

*Henkel AG & Co. KG, Eifelstraße 16,
53757 Sankt Augustin,
Tel. 02241-33 50 46. www.henkel.de*

Rasant 030

*Pregernig Consult
Nachtigallenweg 4,
67292 Kirchheimbolanden,
Tel. 06352-51 71, Fax 06352-78 90 03
E-Mail: pregernig@t-online.de*

Remover G-Plus Gel

*Guard KG
Geisbergweg 10 b,
65205 Wiesbaden
Tel. 06122-704 63-15
E-Mail: info@graffitiguard.net*

Avvertenza

Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono corrette al momento del rilascio. Tuttavia, in ragione del programma di continuo sviluppo del prodotto e del sistema ci riserviamo il diritto di modificare o alterare le informazioni qui contenute senza preavviso. Si prega di contattare l'organizzazione locale EQUITONE per assicurarsi di avere la versione più recente.

Tutte le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono protette da copyright ©.

Tutte le indicazioni contenute in questo documento sono illustrazioni e non devono essere utilizzate come disegni esecutivi.

Queste informazioni vengono fornite in buona fede e nessuna responsabilità può essere accettata per perdite o danni dovuti al loro utilizzo.


Fibre cement facade materials

Per ulteriori informazioni

Tel: 049 0990315 Fax: 049 0990317 E-mail: info.italy@equitone.com Sito: www.equitone.com
Etex Italia - Via Nona Strada 23/Q, 35129 Padova (PD) - ITALY